



Your project deserves it.



WIWA ELAN XL-Serie



WWW.WIWA.DE



WIWA ELAN XL



Allgemeine Industrie



Marine-Industrie



Bauten- und Korrosionsschutz



Stahlbau



Brandschutz

Mit ELAN an die Arbeit.

Bewährte WIWA Leistung nun voll elektrisch mit der WIWA ELAN XL. Weltweit werden Baustellen immer weiter elektrifiziert, ob mit mobilen Speichern oder Schnellladestationen und wir gehen diesen Schritt mit.

Die Anschaffung von elektrischen Pumpen lohnt sich jetzt mehr denn je: Die ELAN XL arbeitet energieeffizient, senkt Betriebskosten und reduziert den Wartungsaufwand erheblich. Der Motor arbeitet besonders geräuscharm und trägt dadurch zu einer deutlichen Entlastung der Lärmemissionen auf Baustellen bei. Durch den Wegfall der Druckluftversorgung entfallen Leckageverluste und regelmäßige Kompressorwartungen. Gleichzeitig ermöglicht der moderne elektrische Antrieb eine präzise Regelung von Druck und Durchfluss. Durch die besonders großen Materialdurchlässe und Ventile stellt auch die Applikation hochviskoser Materialien keine Herausforderung dar.



Eine Pumpe, viele Möglichkeiten.

Der elektrische Motor der ELAN XL überzeugt bei maximaler Fördermenge mit konstantem Druck, während bei einer pneumatischen Pumpe der Druck abfällt. Ob mit Trichter, unterschiedlichen Fördervolumina oder speziellen Anschlussvarianten: Aus bewährten Komponenten entsteht Ihre maßgeschneiderte Lösung. Egal ob PHOENIX, PROFESSIONAL oder nun ELAN: Das Ergebnis ist ein modulares Pumpenportfolio, das Prozesse vereinfacht und Effizienz neu definiert. Denn eine WIWA Pumpe ist nicht nur ein Gerät, sondern ein flexibles System, das sich Ihrem Workflow anpasst.



Moderne, schlichte Oberfläche



Schalterbedienung



Sicherheitshinweise per QR Code

Technische Daten	XL-153 RS	XL-189 RS	XL-275 RS
Fördervolumen je DH (cm³)	153	189	275
Max. Förderleistung (l/min)	3,8	4,7	6,8
Max. Betriebsdruck (bar)	470	380	260
Empfohlene Düsengröße*	0,023“ bei 400 bar	0,025“ bei 350 bar	0,035“ bei 200 bar
Spannung	400 V, 3p, 50/60 Hz	400 V, 3p, 50/60 Hz	400 V, 3p, 50/60 Hz
Leistung (kW)	4,5	4,5	4,5
Ansaugung	ASL	ASL	ASL
Ausstattung	F	F	F
Gewicht (kg)	138	138	148
Best.-Nr. (RS)	0674877	0674878	0675039

i

RS = rost- und säurebeständig

F = Fahrgestell

ASL = Ansaugleitung

*Düsentest nur mit Wasser. Materialtest auf Anfrage.

- Umweltbewusst & energieeffizient
- Leistungsstark und flüsterleise durch elektrischen Motor
- Modulares System: Diverse Ausführungen für mehr Flexibilität in Ihrem Workflow



f WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

in WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

@wiwa_airless_global_hq

+49 (0) 6441 609-0

info@wiwa.de

Hauptsitz und Produktion Deutschland

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 1-3

35633 Lahnau

Telefon: +49 (0) 64 41 / 6 09-0

www.wiwa.de

WIWA Subsidiary USA

WIWA LLC – USA, Canada, Latin America

107 N. Main St., Alger, OH 45812

Phone: +1-419-757-0141

Toll-Free: +1-855-757-0141

www.wiwausa.com

CERTIFIED
ISO 9001

